

Датчик сигнализатора падения давления воздуха

Номинальное напряжение: 12 V или 24 V
 Номинальная мощность: 48 W
 Максимально допустимое давление 2943 kPa
 Применение: грузовые автомобили, автобусы, сельскохозяйственные, строительные и другие машины



Наименование	Давление включения	Вид резьбы	Тип присоединения
502.13.20	490 ^{±49} kPa (5 ^{±0,5} кгс/см ²)	Винтовая резьба M12 x 1,5	Плоское
502.16.20	539 ^{±49} kPa (5,5 ^{±0,5} кгс/см ²)		Плоское

Номинальное напряжение: 12 V или 24 V
 Номинальная мощность: 48 W
 Максимально допустимое давление 2943 kPa



Наименование	Давление включения	Вид резьбы	Тип присоединения	Использование
502.20.20	392 ^{±39} kPa (4 ^{±0,4} кгс/см ²)	Винтовая резьба M12 x 1,5	Плоское	Трактор Ursus, MF
502.30.20	490 ^{±49} kPa (5 ^{±0,5} кгс/см ²)	Винтовая резьба M12 x 1,5	Плоское	Камаз
502.32.20	294 ^{±29} kPa (3 ^{±0,3} кгс/см ²)	Коническая резьба 10 x 1	Плоское	Токарный станок AS